

# Kernbohrmotoren

#### zum Bohren mit Bohrständer



#### Cardi T1 200 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb 200 Multi. 3-Gang, je nach Material bis ø 250mm.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	7.3	11⁄4"	2200	30- 200	30-250	540	1300	1800



## Cardi Talpa T2 220 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb 200/300 Multi, fb 300 Expert, fb 400 Expert. 3-Gang, je nach Material bis ø 250mm.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	9.8	11/4"	2570	35- 220	35-250	440	756	1045



## Cardi Talpa T6 375 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb 300 Multi, fb 300 Expert, fb 400 Expert. 3-Gang, je nach Material bis ø 375mm.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	13.5	11⁄4"	3420	30- 375	30-375	350	800	1475



## Cardi Talpa T9 500 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb 300 Multi, fb 300 Expert, fb 400 Expert. 4-Gang, je nach Material bis ø 500mm.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Be- ton ømm	Abrasive Materia- lien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang	Leerlauf- drehzahl 4. Gang
230	14.7	11⁄4"	3420	30- 500	30-500	200	350	550	940

## Bohrständer

### maximale Stabilität und Präzision beim Bohren



#### fb 200 Multi

Bohrvorrichtungen aus der Multi-Serie zeichnen sich durch eine leichte und äusserst robuste Konstruktion aus Aluminium und rostfreien Stahl aus. Der maximale Bohrdurchmesser liegt bei ø300mm. Inklusive Spannhalsaufnahme + Motorträgerplatte 4-Loch.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
200	600	12kg	0-45°	Cardi T1 / T2



#### fb 300 Multi

Bohrvorrichtungen aus der Multi-Serie zeichnen sich durch eine leichte und äusserst robuste Konstruktion aus Aluminium und rostfreien Stahl aus. Der maximale Bohrdurchmesser liegt bei ø300mm. Inklusive Motorträgerplatte 6-Loch für Aufnahme T6 und T9 Bohrmotoren.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
300	702	17.5kg	0-45°	Cardi T2/T6/T9



## fb 300 Expert

Bohrvorrichtungen aus der Expert Reihe eignen sich für Bohrungen bis ø400mm. Die Konstruktion ist äussert robust und langlebig, alle Bauteile sind aus rostfreiem Stahl. Bohrgestell inkl. Motorträgerplatte. Bohrdurchmesser abhängig vom Motor inkl. Motorträgerplatte.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
350	590	17kg	-60° bis +60°	Cardi T2/T6/T9



## fb 400 Expert

Bohrvorrichtungen aus der Expert Reihe eignen sich für Bohrungen bis ø400mm. Die Konstruktion ist äussert robust und langlebig, alle Bauteile sind aus rostfreiem Stahl. Bohrgestellt inklusive Motorträgerplatte 4-Loch. Option auf diverse Zwischenplatten möglich.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
400	690	26kg	-60° bis +60°	Cardi T2/T6/T9

# Freihandkernbohrmaschinen

### zum Bohren mit oder ohne Bohrständer





## Bohrmotor mit Mikropuls - Schlagfunktion MP 3000 DW

Innovative Freihandkernbohrmaschine für Trocken- und Nasssbohrungen. 1-Gang-Maschine, auch mit Bohrständer fb 200 Multi einsetzbar.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Beton- schachtrohre ømm	Mikro- schlag/min Leerlauf	Mikro- schlag/u. Last:	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	8.7	11/4"	3000	52-132	52-227	30000	20160	1800



### Cardi Talpa T1 MU-EL A1 2200

Freihandkernbohrmaschine für den Nassbohr-Einsatz geeignet beim Elektriker, Sanitär, Gartenbauer und Hoch- und Tiefbauer.

Freihandkernbohrmaschine auch mit Bohrständer fb 200 Multi einsetzbar.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Beton- schachtroh- re ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	7.3	½" G + 1¼" G	2200	20-150	20-250	750	1800	2500

## Zubehör

#### zum Kernbohren mit oder ohne Bohrständer



Vacuumpumpe **FORTE** 



Vacuumplatte zu fb 300/400 Expert, fb 200/300 Multi





Grundplatte für Bohrständer



Adapter  $1\frac{1}{4}$ " (f)  $-\frac{1}{2}$ " (f)

Adapter  $1\frac{1}{4}$ " (m)  $-\frac{1}{2}$ " (m)

Art Nr. s. Preisliste



Verlängerungen 1/2" x 250 Stahl 1/2" x 300 Stahl 11/4" x 200 Stahl 11/4" x 300 ALU 11/4" x 400 ALU





Drifter-Ring für Bohrmotoren 1 1/4"





Montage-Einheit Befestigung



Druckwasserbehälter 10 Liter

Art Nr 3416



Wasserpumpe mit spez. Kabel-Set S1-Mirage

Art Nr. s. Preisliste



Zentrierhilfen

für Kernbohrer bis 150 mm Länge für Kernbohrer bis 300 mm Länge für Kernbohrer bis 300 mm Länge

Zentrierdorn

mit Gasdruckdämpfer bis 300 mm Länge

Art.Nr. 5311



Wassersammelvorrichtung für das Kernbohren. V-förmiger Sammelkörper max. D: 350 mm

Art.Nr. 3544



Holzkoffer für Freihandbohrsystem

# Staubfreies Bohren

## mit dem f+b System





Art.Nr. 7900.00003

#### Staubsauger fb VAC 202 DS Longopack



- Unterstützt das staubfreie System.
- Garantiert eine optimale Absaugung beim Bohren.

# f+b Bohrkronen zum Freihand-Kernbohren

Trocken und nass – All-in-One!



## Erhältlich in:

Ø 52	Ø 112	Ø 162
Ø 62	Ø 122	Ø 182
Ø 67	Ø 132	Ø 187
Ø 82	Ø 138	Ø 202
Ø 102	Ø 152	Ø 227



# Das "All-in-One"-Konzept

#### Nass

- Marmor
- Diverse Granitarten
- Quarzit-Materialien
- Verblendungsmaterialien aus Naturstein
- Steingut
- Stellriemen aus Beton oder Gneis

#### Trocken

- Pflastersteine
- Zement-kieshaltige Gartensteinplatten
- Kalksandsteine
- Mauerwerksteine mit integrierter Isolation
- Sichtmauerwerksteine
- Verblendsteine
- Blockstufen aus Zement/



### Optimal für

- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau
- Zaunbau
- Ofenbau
- Elektro-Sanitär

u.v.m.

**Eine Bohrmaschine!** 

...für den Innenund Aussenbereich.

# Sortimentsübersicht

- Steintrennmaschinen
- Diamant-Trennscheiben
- Kernbohrgeräte und Bohrkronen
- Bodenschleifmaschinen
- Glätte- & Bodenbearbeitungsmaschinen
- Elektrotrennschleifer
- Wandschlitzfräsen
- Fugenschneider
- Bodenverdichter
- Sonderwerkzeug und Zubehör
- Service und Reparatur-Werkstätte

Ihr Fachhändler:



**fuhrer+bachmann ag** Rümikerstrasse 1 CH-8352 Elsau / Winterthur

Hauptsitz Elsau Verkaufsbüro / Kundendienst Tel. +41 (0)52 368 74 20 Fax +41 (0)52 363 28 34 Öffnungszeiten

Mo - Do 07:30 - 17:15 Fr 07:30 - 16:00

